

Kiilto LW Легкая мелкозернистая шпатлевка



Готовая мелкозернистая шпатлевка для финишного выравнивания стен и потолков до их окраски или оклейки обоями в сухих внутренних помещениях. Макс. толщина слоя 4 мм. Водоразбавляемая.



- мелкозернистая финишная шпатлевка белого цвета с легким наполнителем
- легко шлифуется, под окраску или оклейку обоями
- для стен и потолков внутри помещений
- макс. толщина слоя 4 мм
- время высыхания 1–2 ч/мм
- хорошая адгезия также к окрашенной поверхности

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Kiilto LF - готовая, водоразбавляемая, мелкозернистая шпатлевка белого цвета. Рекомендуется грунтовочное окрашивание оклеиваемой поверхности, так как это облегчит в дальнейшем ее последующую оклейку обоями. Выполняет требования сертификата EN 15824:2009.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Выравниваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и без пыли. При нанесении нового слоя предыдущий должен полностью высохнуть. При необходимости поверхность также шлифуется и тщательно очищается до нанесения нового слоя.

Kiilto LF - готовая шпатлевочная масса. После длительного хранения шпатлевку следует перемешать перед использованием. При необходимости продукт может быть разбавлен водой. Наносится стальным шпателем. Выровненная поверхность после высыхания хорошо шлифуется.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy несет ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Правильное использование продукта предполагает ознакомление с его инструкцией по применению и руководством по применению (при наличии такового).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки имеется на сайте www.kiilto.com

ТОЛЩИНА СЛОЯ	4 мм
СКОРОСТЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ	ок. 1-2 ч/мм (+18 °C). (в зависимости от толщины слоя и условий)
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	нормальная комнатная температура, минимальная температура применения +10 °C
КЛАССИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ	классификации нагрузок окрашиваемых поверхностей RL01...RL04 (Окрашивание, строительный кодекс RYL 2012)
МАКС. РАЗМЕР ФРАКЦИИ	0,15 мм
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ	> 0,3 МПа (EN 15824)
ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Шпатлевка на основе полимерной дисперсии и известняка
ЦВЕТА	светлый
РАЗМЕРЫ УПАКОВОК	3 л, 10 л пластиковая упаковка
ХРАНЕНИЕ	В закрытой упаковке при температуре не ниже +1 °C 1 год.