

Master Light /exp



Водоразбавимый готовый клейстер для приклеивания бумажных обоев и виниловых обоев на бумажной основе в сухих помещениях. Для нанесения вручную или механическим способом.



- готовый к применению
- для бумажных обоев и виниловых обоев на бумажной основе

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Имеющий классификацию эмиссии M1 готовый клейстер для приклеивания бумажных обоев на впитывающие и окрашенные основания. Подходит для ручного и механического нанесения. Не применяется для твердых пластмассовых материалов или пластиковых поверхностей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Приклеивание должно осуществляться при нормальной для данного помещения температуре. Обои и клей также должны быть температуры данного помещения. Оклеиваемое основание должно сухим, ровным, прочным и чистым. Удалить старые обои и отделяемую краску. Выровнять и отшлифовать неровности. Сильно впитывающие основания следует покрыть грунтовочной краской или загрунтовать самим же клейстером. Для грунтования используется влагостойкая матовая грунтовочная краска или клейстер, разбавленный водой в соотношении 1:1. Старую окрашенную поверхность следует обработать, напр., моющим щелочным средством Maalarinpesu и, затем хорошо промыть водой.

В процессе работ следует соблюдать инструкции производителя обоев. Нанести клей равномерным слоем на тыльную сторону обоев. Сложить полотно в два слоя и дать пропитаться клейстером в течение нескольких минут. Открыть верхнюю часть полотна и начать приклеивание от стыка потолка и стены. Открыть нижнюю часть полотна обоев и прижать полотно к стене, разглаживая обойной щеткой от середины к краям, чтобы удалить воздушные пузырьки. Избегать попадания клея на поверхность обоев. Возможные пятна клейстера следует незамедлительно удалить, легко прикасаясь влажной тряпкой или губкой. Сильное натирание может вызвать изменения цвета и блеска поверхности обоев. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения после оклейки обоями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего

ВЛАЖНОСТЬ ОСНОВАНИЯ	дерево: 8–12 %, бетон: макс. 3 р-% или ниже 85 % RH
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	+18–25 °C
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	замерзающий
РАСХОД	4–5 м ² /л
ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	ок. 1,03
ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	модифицированный крахмал
РАЗМЕРЫ УПАКОВОК	1 л, 5 л, 10 л, 15 л
ХРАНЕНИЕ	В закрытой упаковке при температуре выше +1° C 18 месяцев. После длительного хранения клей следует перемешать перед применением. Открытая упаковка должна быть использована в течение 1 месяца.



продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки имеется на сайте www.kiilto.com